


Original
Made in Italy



WWW.ZANON.IT
WEB VIDEO



Di serie: Nuovo sistema di taglio elicoidale
Standard: New cutting system
Serienausstattung: Neue schneidanlage
De serie: Sistema de corte doble helicoidal
En série: Nouveau système de coupe

TFA

MOD					
	CODE	CODE	CM.	HP	KG.
TFA 1400	1.002.775	1.002.771	140	35-60	450
TFA 1600	1.002.776	1.002.772	160	40-70	510
TFA 1800	1.002.777	1.002.773	180	50-70	550
TFA 2000	1.002.778	1.002.774	200	60-80	620
TFA 2200	1.002.779	1.002.780	220	70-90	690

Type Y

Type RMB.66

La trinciaerba e sarmenti TFA si presta in modo ottimale per la triturazione di sarmenti, erba, sterpaglie, paglia, e molto altro. È dotata di una robusta struttura in acciaio con fiancate arrotondate, senza spigoli e senza componentistica esterna, che consentono di lavorare a ridosso di piante senza causare alterazioni della corteccia. Possiede un rotore bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti autocentranti e perfettamente protetti. Ha una trasmissione a cinghia comandata da una coppia conica con ruota libera a bagno d'olio. C'è la possibilità di montare coltelli a Y o mazze, a seconda delle esigenze di lavoro.

• DI SERIE:
Mazze o coltelli; controcoltelli; slitte d'appoggio regolabili in altezza; protezioni antinfortunistiche a norma CE; rullo livellatore autopulente rapidamente registrabile in altezza; tendicinghia registrabile; spostamento laterale meccanico; scatola di trasmissione con ruota libera a bagno d'olio; controcassa interna.

• A RICHIESTA:
Cardano; gruppo spostamento idraulico; rastrelli autolivellanti per la raccolta di sarmenti; kit ruote posteriori; testata interfilare; lamiera antiusura.

The TFA mulcher is ideal for mulching twigs, grass, brushwood, hay and more besides. It boasts a robust steel frame with rounded side panels, no sharp edges and no moving external parts. It can therefore be used right up to crops and trees without causing damage. It is fitted with an electronically balanced rotor and fully enclosed, self-aligning bearings. The belt transmission is driven by an oil bath bevel gearbox with freewheel. The rotor can be fitted with Y blades or hammers to suit the job in hand.

• STANDARD EQUIPMENT:
Hammers or blades; counter-blades; height adjustable mounting slides; EU standard safety devices; levelling roller with rapid height adjustment; adjustable belt tensioner; mechanical lateral movement; gearbox with bi-directional freewheel; double PTO guard.

• OPTIONAL EXTRAS:
PTO shaft; hydraulic movement system; self-levelling twig rakes; rear wheel kit; inter-row head; wear plate.

Der Gras- und Weinbergmulcher TFA ist perfekt zum Häckseln von Ranken, Gras, Gestrüpp, Stroh und vieles andere mehr. Robuste Stahlkonstruktion mit abgerundeten Flanken, ohne Kanten und ohne vorstehende Teile, um nah an den Pflanzen arbeiten zu können, ohne die Rinde zu beschädigen. Mit elektronisch ausgewuchteter Läufer auf selbstzentrierenden, optimal geschützten Lagern. Riemenantrieb mit Steuerung durch Kegelräderpaar mit Freilauf im Ölbad. Je nach Arbeitsanforderungen können Y-Messer oder Hammerschlegel montiert werden.

• SERIENMÄSSIG:
Hammerschlegel oder Gegenmesser; Stützkufen; EG-Unfallschutzvorrichtungen; Niwvellenwalze, schnell höhenverstellbar; einstellbarer Riemenantrieb; mechanische Seitenverschiebung; Getriebegehäuse mit doppeltem Freilauf; Doppelgehäuse.

• AUF ANFRAGE:
Gelenkwelle; hydraulische Seitenverschiebung; Aufsammel-Rechenzinken; Satz Hinterräder; Schwenscheibe; Verschleißplatte.

La trituradora de hierba y sarmentos TFA es excelente para triturar sarmentos, hierba, malezas, paja y mucho más. Está equipada con una estructura robusta de acero con laterales redondeados, sin bordes ni componentes externos, que permite trabajar cerca de las plantas sin dañar la corteza. Incorpora un rotor equilibrado electrónicamente y montado sobre cojinetes autocentrantes y perfectamente protegidos. Tiene una transmisión por correa accionada por un par cónico con rueda libre en baño de aceite. Existe la posibilidad de instalar cuchillas en Y o martillos, dependiendo de las necesidades de trabajo.

• ESTÁNDAR:
Martillos o cuchillas; contracuchillas; patines de deslizamiento de altura regulable; protecciones para prevenir accidentes según normativa CE; rodillo nivelador autolimpiante de altura regulable rápidamente; tensor de correa ajustable; desplazamiento lateral mecánico; caja de transmisión con doble rueda libre; caja interna.

• A PETICIÓN:
Cardán; grupo de desplazamiento hidráulico; dientes recogedores autonivelantes para sarmentos; juego de ruedas traseras; cabezal interlineas; chapa antidesgaste.

Le broyeur d'herbe et de sarments TFA est particulièrement indiqué pour le broyage de sarments, herbe, broussailles, paille et de nombreux autres végétaux. Il est muni d'une structure robuste en acier avec joues latérales arrondies, sans arêtes vives et sans composants externes, qui permettent de travailler contre les plantes sans abîmer l'écorce. Il possède un rotor équilibré électroniquement et monté sur roulements autocentrants et parfaitement protégés. La transmission à courroie est commandée par un couple conique à roue libre à bain d'huile. Il peut être équipé de fléaux en Y ou de marteaux, selon les exigences de travail.

• DE SÉRIE:
Marteaux ou fléaux; contre-lames; patins d'appui réglables en hauteur; protections contre les accidents aux normes CE; rouleau niveleur rapidement réglable en hauteur; tendeur de courroie réglable; déport latéral mécanique; boîte de transmission à double roue libre; Caisson renforcé par blindage interne.

• SUR DEMANDE:
Cardan; groupe de déport hydraulique; râtaux autoniveleurs pour le ramassage de sarments; kit de roues arrière; tête inter-rangs; tôle anti-usure.

TFA Mulcher with smooth shoulder

TFA Gras-und Weinbergmulcher Mit gerundeter Seite

TFA Trituradora de hierba y sarmientos con laterales redondeados

TFA Broyeur avec flanc arrondi



MOD							
	GIRI / MIN.	N.	N.	N.	N.	N.(TYPE)	TYPE
TFA 1400	540 / 1000	36	18	12	-	3 (SPB 1500)	40
TFA 1600	540 / 1000	40	20	14	-	3 (SPB 1500)	40
TFA 1800	540 / 1000	48	24	16	-	3 (SPB 1500)	50
TFA 2000	540 / 1000	48	24	18	-	3 (SPB 1500)	60
TFA 2200	540 / 1000	56	28	19	-	3 (SPB 1500)	60

SPOSTAMENTO MACCHINA	MOVEMENT MACHINE	VERSCHIEBUNG DER MASCHINE	DESPLAZAMIENTO MÁQUINA	DEPLACEMENT MACHINE
MOD	CM.	CM.	CM.	CM.
TFA 1400	84 - 72	54 - 102	30	156 x 113 x 93
TFA 1600	94 - 81	54 - 121	40	175 x 117 x 93
TFA 1800	94 - 100	54 - 140	40	194 x 117 x 93
TFA 2000	111 - 102	71 - 142	40	213 x 117 x 93
TFA 2200	131 - 104	91 - 124	40	235 x 117 x 93



Fiancata arrotondata
Smooth shoulder
Mit gerundeter Seite
Lateral con borde redondeado
Flanc arrondi

- SCATOLA INGRANAGGI A BAGNO D'OLIO CON RUOTA LIBERA
- GEAR BOX WITH FREE-WHEEL CLUTCH
- GETRIEBEGEHÄUSE MIT FREILAFRAUD
- GRUPO DE TRANSMISIÓN CON RUEDA LIBRE
- BÔTIËR DE TRANSMISSION AVEC ROUE LIBRE

- TRASMISSIONE SECONDARIA SOVRADIMENSIONAMENTO A CINGHIE
- GEAR BOX SECONDARY TRANSMISSION CUG-BELT
- SEKUNDÄRER RIEMENANTRIEB
- TRANSMISSION SECUNDARIA DE CORREAS DENTADAS
- TRANSMISSION SECONDAIRE À COURROIES DENTÉES

- SLITTE DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA
- SUPPORT SLIDES ADJUSTABLE IN HEIGHT
- HÖHENVERSTELLBARE STÜTZKUFEN
- PATINES REGULABLES EN ALTURA
- COULISSEAUX D'APPUI RÉGLABLES EN HAUTEUR

- ATTACCO A TRE PUNTI UNIVERSALE
- THREE POINT ATTACHMENT
- 3-PUNKTE-ANSCHLUSS
- ENGANCHE DE TRES PUNTOS
- ATTACHE À TROIS POINTS